

MEDIDORES E LOCALIZADORES

Caneta Laser 30 mW FV8017

Visualizador de falhas em fibra óptica, verde, de 18 a 22 km. Para equipes que precisam de uma ferramenta eficiente e econômica para o rastreamento da fibra.



30 mW

Potência de saída

18 ~ 22 km

Faixa do laser

650 ± 10 nm

Comprimento de onda

Visão geral

Caneta laser visualizador de falhas em fibra óptica de 30 mW, projetada especialmente para uso em campo. É pequena, possui manuseio simples e fácil identificação de ruptura da fibra, encontrando os pontos de interrupção, conexões com sinal fraco, flexão ou fissuras em cabos de fibra óptica. Utilizado para medição em fibras monomodo ou multimodo.

Especificações

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Tipo de laser	FP-LD
Comprimento de onda	650 ± 10 nm
Potência de saída	30 mW
Faixa do laser	18 ~ 22 km
Conector	Multiconector de 2,5 mm (SC, FC e ST)
Modalidade de trabalho	Modulação CW ou modulada
Frequência de modulação	2-3
Temperatura de funcionamento	-10 ~ +45 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ~ +70 °C
Capa protetora	Nylon
Alimentação	Pilhas alcalinas AA
Dimensões	175 × 26 × 26 mm
Peso	Cerca de 173 g

Manual

- Instale as baterias na posição correta, ou o dispositivo não funcionará
- Chave liga e desliga no meio: desliga. Para frente: luz contínua. Para trás: luz alternada

Itens inclusos

- ✓ 1 caneta laser visualizador de falhas em fibra óptica 30 mW
- ✓ 1 capa protetora
- ✓ 2 pilhas AA