

MEDIDORES E LOCALIZADORES

Identificador de Fibra Ativa FV8026

Compatível com fibras de 0,25 / 0,9 / 2,0 / 3,0 mm,
com VFL e iluminação LED integradas.



-40 a +10 dBm

Sensibilidade de teste

5 - 8 km

Distância de teste do VFL

235 g

Peso

Características do produto

- Compatível com fibras de 0,25 / 0,9 / 2,0 / 3,0 mm
- Sensibilidade de teste: -40 dBm a 10 dBm
- Função VFL configurável, universal 2,5 mm
- Distância de teste de até 5 km, com alta estabilidade
- Display com retroiluminação LED, ideal para diversos ambientes sem necessidade de iluminação auxiliar
- Fácil de transportar, não é necessário substituir as pilhas
- Equipado com luz LED, mais prático para verificar as fibras no escuro
- Fonte de luz forte, com grande poder de penetração

Fixação multiuso

Fibras de 2,0 / 3,0 mm

Fibras de 0,9 mm

Fibras nuas (bare fiber)

Especificação do produto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Modelo	FiberVix FV8026
Faixa de reconhecimento de comprimento de onda	800 nm a 1700 nm
Tipo de reconhecimento de sinal	CW, 270 Hz $\pm 5\%$, 1 kHz $\pm 5\%$, 2 kHz $\pm 5\%$
Tipo de detector	$\phi 1$ mm InGaAs (2 peças)
Tipo de fibra adaptada	Suporte universal para $\phi 0,25$ (fibra nua), $\phi 0,9$, $\phi 2,0$ e $\phi 3,0$ mm (cabo)
Direção do sinal	LED esquerda e direita
Faixa de leitura de potência óptica	-40 dBm a 10 dBm
Faixa de frequência do sinal	270 Hz, 1 kHz, 2 kHz
Tipo de alimentação	2 pilhas AA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Temperatura de armazenamento	25 °C a 70 °C
Dimensões	219 × 45 × 28 mm
Peso	235 g
FUNÇÃO VFL	
Faixa de potência	10 mW
Distância de teste	5 – 8 km
Comprimento de onda	650 nm
Tipo de laser	LD
Luz LED	Suporte