

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E EMENDA

Caixa Terminal Óptica FV9007

Modelo FTB-16B-2: ponto de terminação do cabo drop com o cabo de alimentação (feeder) na rede FTTx, para pelo menos 16 usuários.



16

Fibras

IP55

Grau de proteção

2 × 1:8

Splitters suportados

311 × 237 × 104

Dimensões (L × P × A), mm

Visão geral

O modelo FTB-16B-2 pode conectar o cabo drop ao cabo de alimentação como ponto de terminação na rede FTTx, atendendo a pelo menos 16 usuários. Facilita emendas, divisões, armazenamento e gerenciamento com espaço adequado.

Especificações técnicas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Modelo	FTB-16B-2
Cores	Preto, cinza e branco
Capacidade	16 fibras
Grau de proteção	IP55
Material	PC+ABS, ABS
Comportamento contra chamas	Não retardante de chamas
Dimensões (L × P × A)	311 × 237 × 104 mm
Splitter	Suporta até 2 divisores 1:8 tipo módulo

Características

- Corpo em plástico de engenharia de alta qualidade, com boa resistência
- Trava de segurança com design especial, fácil de abrir e com bom desempenho à prova d'água, adequado para ambientes internos e externos
- Plugue de vedação de borracha independente para cabos drop, oferecendo melhor impermeabilidade
- Design com duas páginas internas, facilitando a instalação e manutenção; a fusão e a terminação ficam completamente separadas
- A aba interna pode comportar 2 divisores do tipo módulo 1×8

Informações da embalagem

- Tamanho do saco plástico: 500 × 410 mm
- Caixa interna com papelão simples: 320 × 240 × 115 mm
- Caixa externa com papelão duplo (10 unidades): 605 × 335 × 495 mm
- Peso por caixa: 16,5 kg