

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E EMENDA

Caixa Indoor 8/16 Assinantes FTTx FV9018

A solução ideal para distribuir sinais ópticos em ambientes internos de prédios residenciais e comerciais.



IP53

Grau de proteção

8

Portas para drop

1x8

Splitter PLC SC/APC (ou SC/UPC)

-10 a +40 °C

Temperatura de operação

Visão geral

Projetada para atender às demandas de redes FTTA em locais com pouco espaço físico para acomodação de caixas de distribuição. Esta caixa oferece conexão facilitada e segura, garantindo entrega de sinal estável em todo o edifício.

Destaques

- Fácil instalação
- Módulo expansível com splitter 1x8, selado internamente para suportar 8 assinantes
- Facilidade de ativação do módulo divisor com o pigtail da base
- Baixo custo de implementação, com primeiro módulo para 1 assinante
- Adaptador basculante para facilitar a conexão

Características

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Material	ABS (retardante de chama)
Splitter	Splitter PLC 1x8 SC/APC (ou SC/UPC)
Grau de proteção	IP53
Cor	Branca
Instalação	Montagem na parede
Temperatura de operação	-10 °C a +40 °C

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Quantidade de portas para drop	08 portas

Informações de tamanho

CÓDIGO	CAPACIDADE	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (A x L x P)
OPF-CDI-8-F1S	1F	Primeira base para 1º/2º assinante(s)	147,4 x 9 x 24,2 mm
OPF-CDI-8-F-Ext8	8F	Módulo expansível com splitter 1x8, para até 8 assinantes	148 x 94 x 41 mm
OPF-CDI-8-F1-Set	8F	Conjunto completo de caixa interna pronta para 8 assinantes	148 x 94 x 49 mm

Dimensões de carga

QUANTIDADE POR CAIXA MASTER	PESO DA CAIXA MASTER	DIMENSÕES DA CAIXA MASTER
100 un	25,76 kg	55 x 32 x 49,5 cm
20 un	5,152 kg	32 x 28 x 21 cm

Última atualização: 05/2024.