

FERRAMENTAS

Clivador de Fibra Ótica de Alta Precisão

FV9061

Ângulo de corte muito próximo de 90°, garantindo superfícies prontas para fusão.

**≤0,5°**

Ângulo de clivagem

48.000

Clivagens, vida útil da lâmina

24

Pontos da lâmina

300 g

Peso

Recursos e funcionalidades

Lâmina com rotação automática

Após cada clivagem, a lâmina gira para uma posição nova, estendendo sua vida útil e mantendo a precisão do corte.

Design compacto e robusto

Construído para uso intenso em campo por técnicos de fibra óptica.

Coletor de resíduos integrado

Facilita a limpeza e mantém a segurança no uso da ferramenta.

Redução de variabilidade no ângulo de corte

Cortes consistentes para melhorar a qualidade da emenda de fibra.

Maior produtividade

Minimiza retrabalho e acelera o processo de instalação ou manutenção de redes de fibra óptica. A lâmina giratória garante cortes precisos e maior durabilidade.

Especificações

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Modelo	FV9061
Tipo de lâmina	Lâmina com rotação automática
Ângulo de clivagem	≤ 0,5°
Comprimento de clivagem (fibra 0,25 mm)	9 a 16 mm
Comprimento de clivagem (fibra 0,9 mm)	10 a 16 mm
Diâmetro da fibra	125 µm

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Diâmetro do revestimento	0,25 mm e 0,9 mm
Número de pontos da lâmina	24 pontos
Vida útil da lâmina	Aproximadamente 48.000 clivagens
Coletor de resíduos	Sim
Dimensões (L x P x A)	63 x 56 x 56 mm
Peso	300 g
Temperatura de operação	-40 °C a 80 °C

Partes do clivador

